

COOLPIX L100



Caractéristiques principales

Capteur CCD 10 MégaPixels

Zoom optique Nikkor 15x (équ. 28-420 mm) grand-angle
+zoom numérique intelligent 4x (jusqu'à 1680 mm de focale équivalente)

Moniteur ACL de 3 pouces - 230 000 pixels

Système de stabilisation VR par déplacement du capteur

Jusqu'à 3200 ISO (par association de pixels)

Modes Scène automatique


Détection des visages

Détection des sourires et yeux fermés

Mode sport à 13 vps (sur 30 vues)

Correction de la distorsion

Macro 1 cm

	COOLPIX L100	
	REF	VMA430E6
	EAN	0 018208 91745 7
Disponibilité	Courant Mars 2009	

Ludique

Capturez l'instant avec un appareil simple à utiliser

Description produit

L'objectif Nikkor du **COOLPIX L100** est un extraordinaire zoom 15x grand-angle qui vous permettra de capturer l'instant quelles que soient les conditions. Du paysage au portrait en passant par la macro ou la photo animalière, toutes les photos sont possibles et faciles à réaliser. Avec le **COOLPIX L100**, accédez aux performances d'un bridge avec la facilité d'utilisation d'un COOLPIX Ludique.



Optimisation des portraits

Détection des visages (jusqu'à 12 simultanément), détecteur de sourires, alerte des yeux fermés et correction des yeux rouges optimisée ; des portraits réussis à tous les coups.



Sélecteur automatique des Modes Scène

En analysant la scène au moment du cadrage, l'appareil détecte le type de photographie que vous êtes prêt à faire et sélectionne le mode Scène le plus approprié et adapte ses réglages afin d'optimiser le rendu d'image.



Détection de mouvements

En temps réel, l'appareil est capable de détecter que le sujet cadré est en mouvement ou non et adapte alors son temps d'exposition et sa sensibilité ISO afin de réduire le flou de bougé.



Haute sensibilité ISO

Grâce au système de traitement EXPEED, l'appareil est capable de délivrer des images de qualité à des sensibilités ISO exceptionnelles, ce qui permet alors de réaliser des photos de nuit ou de figer un mouvement.




4 fonctions anti-flou complémentaires

Stabilisation VR par déplacement du capteur
Détection des mouvements du sujet
BSS (sélection automatique de la photo la plus nette)
High ISO (haute sensibilité ISO)



Accessoires fournis



4 piles alcaline

Ref	Prix TTC	
Code EAN		



UC-E6 Câble USB

Ref	VAG-117-01	Prix TTC	14,20 €
Code EAN		0018208	25604 4



EG-CP14 Câble Audio/Vidéo

Ref	VXA-130-54	Prix TTC	14,20 €
Code EAN		0 018208	25624 2



AN-CP18 Courroie

Ref	VHS-005-01	Prix TTC	8,25 €
Code EAN		0018208	25776 8



Logiciel "Nikon Software Suite"

Ref		Prix TTC	Gratuit
Code EAN			



LC-CP20 Bouchon d'objectif

Ref	VAD-005-01	Prix TTC	8,19 €
Code EAN		0018208	25804 8

Accessoires optionnels



EH-67 Alimentation secteur

Ref	VEB-006-EA	Prix TTC	54,99 €
Code EAN		0018208	91751 8



CS-PO3 Mini fourre-tout

Ref	VAE-CSP-03	Prix TTC	29,99 €
Code EAN		0018208	88237 3

Fiche Technique - COOLPIX L100

Capteur

Technologie	Capteur CCD avec filtres RVB
Taille	1/ 2,33 pouces
Nombre de pixels	Total : 10,7 Mpixels
Définition maxi	10M : 3648 x 2736
Autres définitions	5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), PC (1024 x 768), TV (640 x 480) 7M 16:9 (3584 x 2016) 2M 16:9 (1920 x 1080)
Clip vidéo	avec son 640 x 480 en 30 vps 320 x 240 en 30 vps 320 x 240 en 15 vps

Objectif

Focale réelle	15x (5,0 - 75,0 mm)
Focale équivalente 24x36	28 - 420 mm
Ouverture	f/3.5 - 5.4
Zoom numérique intelligent	4x (soit 1680 mm)
Système de stabilisation	VR par déplacement du capteur
Mise au point mini	1cm (rapport de reproduction max 1,34x)

Moniteur

Taille	3 pouces
Définition	230 000 pixels
Traitements	ACL avec traitement anti-reflet

Sensibilité

Auto	80 - 3200 ISO
Manuelle	non

Divers

Interface	USB Hi-speed
Carte mémoire	SD et SDHC (non fournies)
Alimentation	4 piles AA ou alimentation secteur EH-67
Autonomie	350 vues avec piles alcalines, 900 vues avec pile Lithium

Dimensions et poids

Dimensions	110 x 72 x 78 mm
Poids	355 g (sans carte mémoire ni piles)