



Proposé par "chrislam" - Membre du Forum Nikon Numérique

Version 1.0 30/08/2008

<http://www.pixelistes.com>

### Nikon D700 - Menu Prise de vue (Shoot) - Réglages utilisateur

Option	Par défaut	SHOOT A	SHOOT B	SHOOT C	SHOOT D	Réf. Page manuel d'utilisation
<b>Option appareil</b>						
<b>Nom de fichier</b>	DSC					
<b>Qualité d'image</b>	JPEG Normal					p. 64
<b>Taille d'image</b>	L Large					p. 69
<b>Zone d'image</b>						
> Recadrage DX auto	Activé					p.58
> Choisir zone d'image	Format FX					
<b>Compression JPEG</b>	Priorité à la taille					p. 67
<b>Enregistrement NEF (RAW)</b>						
> Type	Compression sans perte					
> Echantillonnage NEF (RAW)	12-bits					
<b>Balance des blancs</b>	Automatique					p. 140
> Choisir T° de couleur	5000 K					
> Pré-réglage manuel	Désactivé					
<b>Régler optimisation image</b>	SD Standard					p. 160
<b>Espace colorimétrique</b>	sRGB					p. 181
<b>D-Lighting actif</b>	Désactivé					p. 180
<b>Contrôle du vignetage</b>	N Normal					p. 276
<b>Réduction du bruit</b>	Désactivée					p. 277
<b>Réduction du bruit ISO</b>	NORM Normale					p. 278
<b>Réglage de la sensibilité ISO</b>						p. 106
> Sensibilité ISO	200					
> Contrôle auto sensibilité ISO	Désactivé					
>> Sensibilité maximale						
>> Vitesse obturation mini.						

Nikon D700 - Menu Prise de vue

Option	Par défaut	SHOOT A	SHOOT B	SHOOT C	SHOOT D	Réf. Page manuel d'utilisation
<b>Option appareil</b>						
<b>Live View</b>						p. 90
> Mode Live View	Main levée					
> Mode de déclenchement	S Vue par vue					
<b>Surimpression</b>	OFF					p. 198
> Nombre de prises de vues	2					
> Gain automatique	Activé					
<b>Intervallomètre</b>	OFF					p. 203
<b>Paramètres sélecteurs</b>	<b>Commande</b>					
Mode de mise au point AF	Sélecteur mise au point					
Mode de zone AF	Sélecteur mode de zone AF					
Préférence Exposition	Sélecteur syst. Mesure					
Mode d'exposition	Bouton mode exposition					
Mode de prise de vue	Sélecteur de mode					



Proposé par "chrislam" - Membre du Forum Nikon Numérique

Version 1.0 30/08/2008

<http://www.pixelistes.com>

### Nikon D700 - Menu Réglages perso. (Custom) - Appareil

Option	Par défaut	CUSTOM A	CUSTOM B	CUSTOM C	CUSTOM D	Réf. Page manuel d'utilisation
<b>Option appareil</b>						
<b>a Autofocus</b>						
a1 Priorité mode AF-C	Déclenchement					p. 283
a2 Priorité mode AF-S	Mise au point					p. 284
a3 Zone Af dynamique	9 points					p. 285
a4 Suivi mise au point Lock-On	AF Normal					p. 287
a5 Activation AF	Déclencheur/AF-ON					p. 287
a6 Eclairage du point AF	Automatique					p. 288
a7 Choix du point AF	Normal					p. 288
a8 Sélection du point AF	AF 51 points					p. 289
a9 Illuminateur d'assistance AF	Activé					p. 290
a10 AF-ON pour MB-D10	AF-ON					p. 291
<b>b Mesure/exposition</b>						
b1 Incrément de la sensibilité	1/3 IL					p. 292
b2 Incrément de l'exposition	1/3 IL					p. 292
b3 Incrément correction expo.	1/3 IL					p. 292
b4 Correction d'exposition	Désactivée					p. 293
b5 Zone pondérée centrale	ø 12 mm					p. 294
b6 Réglage précis expo. opti.	Non					p. 294

Option	Par défaut	CUSTOM A	CUSTOM B	CUSTOM C	CUSTOM D	Réf. Page manuel d'utilisation
<b>Option appareil</b>						
<b>c Tempo./Mémo. Expo.</b>						
c1 Mémo expo par déclencheur	Désactivée					p. 296
c2 Arrêt mesure auto	6 s					p. 296
c3 Temporisation retardateur	10 s					p. 297
c4 Extinction du moniteur						p. 297
> Visualisation	10 s					
> Menus	20 s					
> Affichage infos prise de vue	10 s					
> Affichage des images	4 s					
<b>d Prise de vue/affichage</b>						
d1 Signal sonore	H Aigu					p. 298
d2 Quadrillage dans le viseur	Désactivé					p. 298
d3 Aide	Activée					p. 298
d4 Cadence prise de vue en CL	3 vps					p. 299
d5 Nombre de vues maximal	100					p. 299
d6 Séquence numérique images	Activée					p. 300
d7 Affichage infos prise de vue	Automatique					p. 301
d8 Eclairage écran de contrôle	Désactivé					p. 302
d9 Temporisation miroir levé	Désactivée					p. 302
d10 Piles pour MB-D10	LR6 (AA alcaline)					p. 302
d11 Ordre d'alimentation	Accus/piles MB-D10 d'abord					p. 304

Option	Par défaut	CUSTOM A	CUSTOM B	CUSTOM C	CUSTOM D	Réf. Page manuel d'utilisation
<b>Option appareil</b>						
<b>e Bracketing/flash</b>						
<b>e1 Vitesse de synchro flash</b>	1/250 s					p. 305
<b>e2 Vitesse d'obturation flash</b>	1/60 s					p. 308
<b>e3 Contrôle du flash intégré</b>	TTL					p. 309
> Manuel						
> Flash stroboscopique						
>> Intensité (1/128 - 1/4)						
>> Nb d'éclairs (2-15)						
>> Fréquence (1 - 50 Hz)						
> Mode contrôleur						
>> Flash intégré	TTL					
>> Flash intégré - Corr.	0					
>> Groupe A - Mode	TTL					
>> Groupe A - Corr.	0					
>> Groupe B	TTL					
>> Groupe B - Corr.	0					
>> Canal	1					
<b>e4 Mode lampe pilote</b>	Activé					p. 315
<b>e5 Réglage bracketing auto</b>	Exposition & flash					p. 315
<b>e6 Bracketing auto (mode M)</b>	Flash/vitesse					p. 316
<b>e7 Sens du Bracketing</b>	Mesure>sous-exp.>surexp.					p. 317

Option	Par défaut	CUSTOM A	CUSTOM B	CUSTOM C	CUSTOM D	Réf. Page manuel d'utilisation
<b>Option appareil</b>						
<b>f Commandes</b>						
<b>f1 Commutateur éclairage</b>	Rétro-éclairage écran					p. 318
<b>f2 Bouton central du sélecteur</b>						p. 318
> <b>Mode prise de vue</b>	Reset - Choisir le point AF central					
> <b>Mode de visualisation</b>	Imagette activée/désactivée					
<b>f3 Sélecteur multidirectionnel</b>	Ne rien faire					p. 319
<b>f4 Info. Image/visualisation</b>	Infos ↑↓/Visualisation ←→					p. 320
<b>f5 Action commande FUNC.</b>						p. 320
> Sollicitation comm. FUNC.	Aucune					
> Commande FUNC + molettes	Bracketing auto					
<b>f6 Régler commande d'aperçu</b>						p. 324
> Sollicitation commande	Aperçu					
> Aperçu+molettes commande	Aucune					
<b>f7 Commande AE-L/AF-L</b>						p. 325
> Sollicitation commande	Aucune					
> AE-L/AF-L + molette	Aucune					
<b>f8 Verr. Vitesse &amp; ouverture</b>						p. 326
> Verrouillage vitesse	Désactivé					
> Verrouillage ouverture	Désactivé					
<b>f9 Perso. Molettes commande</b>						p. 326
> Inverser rotation	Non					
> Fonctions par défaut	Molette principale					
> Réglage de l'ouverture	Molette secondaire					
> Menus & visualition	Molette secondaire					
<b>f10 Commande lâchée + molette</b>	Non					p. 328
<b>f11 Carte mémoire absente ?</b>	OK - Déclencheur activé					p. 329
<b>f12 Inverser les indicateurs</b>	+0-					p. 330